BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2

Costipatore a 2 tempi

La nuova generazione di vibrocostipatori a due tempi: solo da Wacker Neuson

I vibrocostipatori a due tempi di Wacker Neuson rappresentano lo standard nel settore edile. Sono stati sviluppati per assicurare il massimo livello di produttività, prestazioni e durata e nella nuova generazione sono ancora più potenti. L'azionamento è garantito dal motore WM 80 sviluppato in modo specifico da Wacker Neuson, che grazie al suo convertitore catalitico si posiziona ben al di sotto di tutti i limiti standard degli scarichi. Inoltre, si disattiva in modo automatico dopo 10 minuti di funzionamento al minimo. In questo modo si risparmia altro carburante e si riducono le emissioni.

- Occhiello di trasporto superiore: operazioni di trasporto ancora più semplici
- Alte prestazioni: elevata frequenza di compattamento, corsa resistente, elevata energia d'impatto, corsa di avanzamento più rapida
- Impianto del filtro dell'aria a quattro stadi migliorato per una durata maggiore
- Nuova maniglia ergonomica con una robusta piastra laterale protettiva per garantire un miglior controllo della macchina e una durata maggiore
- Caratteristiche due tempi: massima funzionalità in qualsiasi posizione inclinata

Occhiello di trasporto ottimizzato/h2>
L'occhiello di trasporto superiore offre più spazio, ad esempio imbragature tonde (scorrimento).

Leva della valvola a farfalla ergonomica

Leva della valvola a farfalla ergonomica migliorata: impugnatura migliore per garantire un controllo ottimale della macchina

Specifiche tecniche

	BS 50-2	BS 60-2	BS 70-2
Dati d'esercizio			
Peso d'esercizio kg	59	66	74
Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
Lu x La x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Numero di colpi max. 1/min	700	700	650
Corsa sul piede battente mm	64	80	65
Dati del motore			
Modello di motore	Motore a benzina a due tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria	Motore a benzina a due tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria	Motore a benzina a due tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria
Produttore del motore	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motore	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrata cm^3	80	80	80
Consumo di carburante l/h	1	1,2	1,3
Potenza d'esercizio (DIN ISO 2046) kW	1,7	1,8	2
con un numero di giri 1/min	4.400	4.400	4.400
Capacità del serbatoio l	3	3	3
Miscela olio-benzina	100:1	100:1	100:1

*Piedi battenti disponibili in diverse larghezze.

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.