

# DW60

## Dumper Gommati



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Pacchetto di potenza

Il dumper gommato ha tutte le caratteristiche di una macchina potente: trazione idrostatica a quattro ruote motrici con modalità ECO, 2 tipi di cassone, 6.000 kg di carico utile e il motore più potente della sua categoria. La moderna cabina di sicurezza cab (optional) lo rende un dumper per ogni stagione. Tutto installato in fabbrica come solo Wacker Neuson sa fare.

- Ottimizzazioni delle prestazioni: Versione DW60 Power con potenza motore di 86 kW
- 2 tipi di cassone: cassone a scarico frontale o cassone a scarico girevole
- Eccezionale capacità fuoristrada grazie all'angolo massimo di 29 gradi del giunto oscillante articolato.
- Velocità di marcia fino a 25 km/h per operazioni di trasporto ad alta velocità
- Disponibile franco fabbrica con cabina

## DW60 Specifiche tecniche

|                                                                      | Cassone a scarico frontale                                   | Cassone a scarico girevole                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dati d'esercizio</b>                                              |                                                              |                                                              |
| Carico utile kg                                                      | 6.000                                                        | 6.000                                                        |
| Peso di trasporto ROPS kg                                            | 4.532                                                        | 4.919                                                        |
| Peso di trasporto cabina kg                                          | 4.732                                                        | 5.119                                                        |
| Peso d'esercizio ROPS kg                                             | 4.614                                                        | 5.001                                                        |
| Peso d'esercizio cabina kg                                           | 4.814                                                        | 5.201                                                        |
| Capacità del cassone raso l                                          | 2.650                                                        | 2.350                                                        |
| Capacità del cassone colmo l                                         | 3.500                                                        | 3.200                                                        |
| Capacità del cassone volume acqua l                                  | 1.900                                                        | 1.660                                                        |
| <b>Dati del motore Fase 3a/Tier 3 (non per l'Europa occidentale)</b> |                                                              |                                                              |
| Produttore del motore                                                | Perkins                                                      | Perkins                                                      |
| Modello di motore                                                    | 854F                                                         | 854F                                                         |
| Motore                                                               | motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua | motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua |
| Potenza del motore Conformità ISO 3046/1 kW                          | 62,5                                                         | 62,5                                                         |
| Norme di emissione fase                                              | 3b                                                           | 3b                                                           |
| Cilindrata cm <sup>3</sup>                                           | 3.400                                                        | 3.400                                                        |
| Numero di giri del motore 1/min                                      | 2500                                                         | 2500                                                         |
| Trazione                                                             | 4WD, idrostatico                                             | 4WD, idrostatico                                             |
| Velocità di avanzamento km/h                                         | 25                                                           | 25                                                           |
| Angolo di piega °                                                    | 29                                                           | 29                                                           |
| Angolo di oscillazione °                                             | 11                                                           | 11                                                           |
| Raggio di sterzata mm                                                | 6.149                                                        | 5.998                                                        |
| Capacità ascensionale %                                              | 50                                                           | 50                                                           |
| Pneumatici                                                           | 400/55R22.5                                                  | 400/55R22.5                                                  |
| Lu x La x H mm                                                       | 4577 x 2230 x 3108                                           | 4934 x 2230 x 3108                                           |
| Pompa dello sterzo                                                   | Pompa a pistoncini assiali                                   | Pompa a pistoncini assiali                                   |
| Portata l/min                                                        | 152                                                          | 152                                                          |
| Pressione d'esercizio bar                                            | 450                                                          | 450                                                          |
| Pompa di servizio                                                    | Pompa idraulica                                              | Pompa idraulica                                              |
| Portata l/min                                                        | 68                                                           | 68                                                           |
| Pressione d'esercizio bar                                            | 240                                                          | 235                                                          |
| Capacità del serbatoio l                                             | 83                                                           | 83                                                           |

### Dati d'esercizio

#### Dati del motore Fase 3b/Tier 4 final (non per l'Europa occidentale)

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Produttore del motore | Perkins | Perkins |
|-----------------------|---------|---------|

|                                 |                                                              |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modello di motore               | 854F                                                         | 854F                                                         |
| Motore                          | motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua | motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua |
| Potenza del motore kW           | 55                                                           | 55                                                           |
| Cilindrata cm <sup>3</sup>      | 3.400                                                        | 3.400                                                        |
| Numero di giri del motore 1/min | 2500                                                         | 2500                                                         |
| Emissioni                       | Livello 3b/Tier 4 final                                      | Livello 3b/Tier 4 final                                      |
| Trazione                        | 4WD, idrostatico                                             | 4WD, idrostatico                                             |
| Velocità di avanzamento km/h    | 25                                                           | 25                                                           |

## DW60 Dimensioni

|    |                               | cassone a scarico anteriore |                                      |
|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|    |                               | cassone a scarico girevole  | con cassone a scarico girevole Power |
| A  | Lunghezza totale              | 4.577 mm                    | 4.934 mm                             |
| B  | Passo                         | 2.485 mm                    | 2.485 mm                             |
| C  | Sporgenza posteriore          | 1.192 mm                    | 1.192 mm                             |
| E  | Distanza di scarico           | 609 mm                      | 502 mm                               |
| F  | Larghezza                     | 2.230 mm                    | 2.230 mm                             |
| G  | Larghezza del cassone         | 2.329 mm                    | 2.091 mm                             |
| H  | Altezza ROPS                  | 3.108 mm                    | 3.108 mm                             |
| I  | Altezza ROPS inclinato        | 2.186 mm                    | 2.186 mm                             |
| J  | Altezza Cabina                | 2.998 mm                    | 2.993 mm                             |
| K  | Altezza di scarico mass.      | 458 mm                      | 1.082 mm                             |
| L  | Altezza del cassone inclinata | 2.488 mm                    | 3.524 mm                             |
| M  | Altezza del cassone           | 1.813 mm                    | 1.905 mm                             |
| N  | Distanza di scarico laterale  |                             | 115 mm                               |
| O  | Distanza da terra             | 369 mm                      | 369 mm                               |
| -- | Angolo di scarico             | 43 °                        | 48 °                                 |

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.  
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.